

UTF-400

EPSON系列UV水晶标打印机

- EPSON官方喷头
- 打印覆膜一体
- HD高清
- 连续打印



喷头: EPSON i3200-U1HD/i3200U/i1600U
颜色: C/M/Y/K/W/V

打印宽幅: 400mm
分辨率: 2400dpi

- 上银静音导轨
- 德国易格斯拖链
- 意大利麦高迪皮带
- 吸风平台
- 变频调温调压

核心配置




爱普生i3200/i1600U喷头



全铝吸风平台



上银静音导轨



白色墨水循环搅拌装置



高温胶辊覆膜一体

规格参数

参数名称	UTF-400X(经济型)	UTF-400D Plus(高性价比)	UTF-600S(高速型)
喷头配置	1 × Epson i3200-U1HD	3 × Epson i1600-U	4 × Epson i3200-U
打印精度	2400 dpi Max		
打印规格	400 mm Max	400 mm Max	600 mm Max
打印方向	双向打印/单向打印		
介质种类	水晶标膜/PVC/PET/PP/PC/PU/相纸/车贴/不干胶纸/皮革/油画布/涤纶布等		
墨水种类	UV墨水(进口)		
墨水颜色	CMYK + W + V		
打印速度	1.5 - 2 m ² /h	4.5 - 6 m ² /h	7 - 10 m ² /h
清洗系统	自动清洗、闪喷、封喷头		
供墨系统	大墨盒连供+自动虹吸+白墨循环搅拌+自动闪喷+自动封喷头保湿		
覆膜装置	自动覆膜(支持冷裱/热裱), 自动撕膜, 自动送料, 自动收卷		
Rip软件	蒙泰(标配)/PhotoPrint(选配)		
环境	温度: 20°C - 28°C; 湿度: 40% - 60%		
电源	AC 110V / 220V ± 5%, 16A, 50/60Hz ± 1, 1500W MAX		
图片格式	TIFF, JPEG, EPS, PDF,.....		
尺寸	L1080 × W820 × H650 (mm)/150kg		

注: 以上打印速度会因计算机、介质宽度、模式选择的不同会有误差, 以实际为准。

应用介质



儒彩打印设备(上海)有限公司
SinoColor Printing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

☎ 联系电话: 18930679140

📍 地址: 上海市奉贤区沪杭公路1588号



🌐 网址: www.irucai.com

✉ 邮箱: sales@sinocolortx.com